

Smart Dongle-4G



Smart

2G, 3G, 4G kommunikation¹
Understøtter overvågningssystem
fra tredjepart²



Nem

Plug & Play Understøtter
maks. 10 enheder



Pålidelig

IP65
Understøtter automatisk genopretning
af forbindelse

| Teknisk specifikation | SDongleA-03-EU |
|---|--|
| Generelle data | |
| Maks. enheder understøttet | 10 |
| Maks. Invertere understøttet | 10 |
| Forbindelsesinterface | USB |
| Installation | Plug-and-play |
| Indikator | LED-indikator |
| Mål (B * H * D) | 130 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 inch) |
| Vægt | 90 g (0,2 lb.) |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Strømforbrug (typisk) | 3,5 W |
| Trådløs parameter | |
| Sim-korttype | mini-sim (15 mm*25 mm) |
| Understøttede standarder & frekvenser | 4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³ |
| Miljø | |
| Driftstemperatur | -30 °C til +65 °C (-22 °F til 149 °F) |
| Relativ luftfugtighed | 5 - 95% RF |
| Opbevaringstemperatur | -40 °C til +70 °C (-40 °F til 158 °F) |
| Maks. driftshøjde | 4.000 m (13.123 ft.) |
| Overholdelse af standarder (flere oplysninger efter anmodning) | |
| Certificering | CE, Typegodkendelse for Thailand, MIC |
| Inverterkompatibilitet | |
| Invertermodel | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1 |

1: For at sikre stabil dataoverføring anbefaler Huawei, at der anvendes 4G-dongle i områder med stabilt mobilsignal (2G-signal \geq 4 bar, 3G / 4G-signal \geq 3 bar).

2: Tredjepartsstyringsystem skal matche kommunikationsprotokollen på Huawei Smart Dongle.

3: Kontakt lokale forhandlere for oplysninger om anbefalede elseskaber og understøttede frekvenser.

