

Умный 4G доггл



Умный

2G, 3G, 4G связь¹
Поддержка сторонней системы мониторинга²



Простой

Plug & Play
Поддерживает макс. 10 устройств



Надежный

IP65
поддержка автоматического переключения

Технические характеристики	SDongleA-03-EU
Общие данные	
Макс. поддерживаемых устройств	10
Макс. поддерживаемых инверторов	10
Интерфейс подключения	USB
Интерфейс Ethernet	Plug-and-play
Установка	LED Индикатор
Индикатор	130 x 48 x 33 мм (5.1 x 1.9 x 1.3 дюймов)
Размеры (Ш x В x Г)	90 г (0.2 фунт.)
Вес	IP65
Степень защиты	3.5 Вт
Параметры беспроводной связи	
Тип сим-карты	мини сим-карта (15 мм*25 мм)
Поддерживаемые стандарты и частоты	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³
Окружающая среда	
Диапазон рабочих температур	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)
Диапазон относительной влажности воздуха	5 - 95% RH
Диапазон температур хранения	-40 °C to +70 °C (-40 °F to 158 °F)
Макс. рабочая высота	4 000 м (13,123 фут.)
Стандарты соответствия (больше информации доступно по запросу)	
Сертификат	CE, Подтверждения типа для Таиланда, MIC
Совместимость с инверторами	
Модель инвертора	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0(M1) SUN2000-12/15/17/20KTL-M0(M2) SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1

1: Чтобы обеспечить стабильную передачу данных, Huawei предлагает установить 4G доггл в областях со стабильным мобильным сигналом (2G сигнал ≥ 4 деления, сигнал 3G / 4G ≥ 3 деления).

2: Сторонняя система управления должна соответствовать протоколу связи с Huawei Smart Dongle.

3: Чтобы узнать список рекомендуемых операторов и информацию о поддерживаемых частотах, обратитесь к местным дистрибьюторам.



solar.huawei.com
inverter@huawei.com



photomate.eu
sales@photomate.eu